

FICHA TÈCNICA ESLINGA DE POSICIONAMIENTO

ESLINGA DE RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL

REF A-0357 G

USO

Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas, diseñado para labores de Restricción. (Diseño en Y doble terminal en reata)

DESCRIPCIÓN

Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas para restricción, certificado bajo las normas ANSI Z 359.3 (2017) y cumpliendo con los lineamientos de la ANSI Z359.12 (2009); compuesto por:

- Graduación mínima a 1,20 m y máxima hasta 1,80 m
- \bullet Dos ganchos de 2 $^1\!\!/_4$ '' de apertura (Dos terminales) y un gancho de $^3\!\!/_4$ ''de apertura.
- Dos hebillas de graduación
- Reata azul de poliéster
- Capacidad Máxima de 140 Kg incluidos todos los elementos de seguridad

MATERIALES Y PESO

- Reata en poliéster, Ganchos en acero, hebilla de graduación en acero, hilo 100% Poliamida 6.6 bondeado CFN.
- Peso: 2223 gramos

TIPO DE ESLINGA

Eslinga de seguridad de restricción.

NORMATIVIDAD

Certificado bajo la norma ANSI Z 359.3 (2017)









VERSION: 2 FECHA: 2018 - 11 - 21

