




# Cut Pro® 92783



## Detalles

Material	Fibra HyperMax®, Nitrilo
Color	Negro, Gris
Grado	Industrial
Calibre	13 Galgas
Palma	Nitrilo
Dorso	Nitrilo
Revestimiento	Sin forro
Textura/Acabado	Áspero
Tipo de pulgar	Ala
Puño	Tejido elástico
Material del puño	Fibra HyperMax®
Ribete o dobladillo	Ribete
Inmersión	Doble
Estéril	No estéril



## Empaque

### Empaque final:

Empaque interior: 12 Docenas  
Empaquetado en Bolsa de polietileno  
Caja con 144 Pares

**Peso por caja:** 35.136 Lbs

**Dimensiones:** 47 x 30 x 56 cm

**Elaborado en:** China



## Aplicaciones

### Automotriz

*Fabricación de piezas*

Manejo de piezas pequeñas y afiladas

*Fabricación de piezas*

Montaje y manejo de piezas moldeadas

*Fabricación de carrocería, camiones y remolques*

Montaje de piezas y productos terminados

*Fabricación de neumáticos*

Riesgo de corte en áreas con exposición a líquidos.

### Construcción

*Hormigón*


Manejo de barras de refuerzo y mallas de acero

*Carpintería*

Materiales de corte, incluidos componentes de madera para instalación.

## Fibra HyperMax® con Nitrilo

La serie MCR Safety Cut Pro® ofrece varios niveles de protección contra cortes a un precio competitivo. El 92783 presenta una cuerpo de fibra HyperMax® en color sal y pimienta de calibre 13. La cuerpo está completamente recubierta con nitrilo plano de color gris y se aplica una segunda capa de nitrilo espumado. El nitrilo plano ofrece resistencia al agua/aceite. El nitrilo espumado ofrece un excelente agarre y resistencia a la abrasión. ANSI Calor de contacto Nivel 1 - 176 F u 80 C



## Talla

ITEM	Talla	Peso Caja (Libras)
92783XS	XS (6)	31.25
92783S	S (7)	31.25
92783M	M (8)	35.2
92783L	L (9)	37.37
92783XL	XL (10)	39.58
92783XXL	2XL (11)	40.72

