



**Linea Petrolera y soldador**

**ATS 407 6192**

**COLOR** Negro  
**TALLA** 35 a 46  
**PESO** 1447 grs/aprox el par en talla 40  
**CONSTRUCCIÓN** Sistema Strobell

**Plantilla de confort**

Anatómica de poliuretano, antimicrobico, antibacteriano, permite la ventilación del pie. Con soporte añadido en la zona del talón para mayor ergonomía.



**Plantilla de montaje**

Plantilla Strobell antimicrobico, anti alergénico y de alta flexibilidad.

- 1 Capellada** Cuero liso color negro; resistente al desgaste calibre 2.0 – 2.2.
- 2 Contrafuente** Termo adherible de polímero termoplástico, resistente al impacto y a la deformación.
- 3 Suela:** Caucho con nitrilo resistente a hidrocarburos. Huella resistente al deslizamiento en superficies Inclinaadas y en condiciones climáticas normales.

- 4 Puntera:** No metálica (Composite / policarbonato), Resistente al impacto y a la compresión. (EN 12568:2010).
- 5 Forro interior** Poliéster, color negro.
- 6 Hilos** COAST 100% nylon, bondeado de alta resistencia.

**Normas Técnicas**

**ASTM**

F2412 y 2413

Resistencia al impacto del calzado de seguridad (101.7 J).

Resistencia a la compresión del calzado de seguridad (11.121 N).

Resistencia al choque eléctrico (18 Kv).

**NTC EN ISO**

20344 y 20345

Resistencia de la unión corte/piso y entre capas de la suela.

Resistencia de la suela a la flexión.

Resistencia a la abrasión.

**Otras Características**

**Sectores de Uso**

Industrial y metalmeccánico, para todo tipo de soldadura.

**Garantía**

- 3 Meses por defecto de fábrica.
- 4 Meses por daños durante el almacenamiento, en condiciones controladas del mismo. No nos hacemos responsables por inadecuado almacenamiento o baja rotación de inventario.

**Recomendaciones de Uso**

- Si la bota sufre daños durante su uso que afecten la unión de la suela con la capellada y que representen peligro de entrada de corriente eléctrica, cambiar la bota al usuario o no exponerlo a trabajos con corriente eléctrica.
- Si sufre impacto o compresión, cambie la bota al usuario.
- No impactar voluntaria o involuntariamente en actividades no propias del riesgo de protección personal.
- Elimine la suciedad al finalizar la jornada laboral, con cepillo de cerdas duras.



www.calzados3025.com

**CÓDIGO:** FO-CS-03  
**VERSIÓN:** 1  
**VIGENTE DESDE:** 3-AGO-2020  
**PÁGINA:** 1 DE 1