



## Línea de calzado PVC

# ATS PVC 703

**COLOR** Amarilla

**TALLA** 36 a 44

**ALTURA CAÑA** 330 mm en talla 40

**PESO** 2113 grs/aprox el par en talla 40



### 1 Caña

Compuesto de PVC con nitrilo color amarillo, modificado de alta flexibilidad y resistencia a cambios bruscos de temperatura, detergentes y agentes microbianos. La fórmula incorpora agentes antimicóticos que evitan la proliferación de hongos y bacterias. 100% impermeable, reforzada con relieve en el empeine.

### 2 Contrafuente

PVC con nitrilo, reforzado para protección del talón y facilidad al descalce de la bota.

### 3 Suela:

PVC con nitrilo color negro. Suela en relieve con efecto antideslizante.

### 4 Puntera:

Metálica, resistente al impacto y a la compresión.

### 5 Forro interior

Media nylon / algodón sin pliegues.

### 6 Construcción

Inyección directa de PVC.

## Normas Técnicas

### ASTM

F2412 y 2413

Resistencia al impacto del calzado de seguridad (101.7 J).

Resistencia a la compresión del calzado de seguridad (11.121 N).

Resistencia al choque eléctrico (18Kv).

### NTC EN ISO

20344 y 20345

Resistencia de la unión corte/piso y entre capas de la suela.

Resistencia de la suela a la flexión.

Resistencia a la abrasión.

## Otras Características

### Sectores de Uso

Hidrocarburos, minería, construcción, industrial y agroindustrial.

### Garantía

- 3 Meses por defecto de fábrica.
- 6 Meses por daños durante el almacenamiento, en condiciones controladas del mismo. No nos hacemos responsables por inadecuado almacenamiento o baja rotación de inventario.

## Recomendaciones de Uso

- Si la bota sufre daños durante su uso que afecten la unión de la suela con la capellada y que representen peligro de entrada de corriente eléctrica, cambiar la bota al usuario o no exponerlo a trabajos con corriente eléctrica.
- Si sufre impacto o compresión, cambie la bota al usuario.
- No impactar voluntaria o involuntariamente en actividades no propias del riesgo de protección personal.
- Limpiar una vez luego de su uso con abundante agua y jabón neutro (no se recomienda usar otras sustancias o compuestos).



www.calzados3025.com

**CÓDIGO:** FO-CS-03  
**VERSIÓN:** 1  
**VIGENTE DESDE:** 3-AGO-2020  
**PÁGINA:** 1 DE 1