# TERRANO

## LÍNEA POLIURETANO

Con Puntera

## SERIE 620 ÉLITE

### BOTA DE SEGURIDAD

Color: Café

Talla: 35-46


RESISTENCIA DIELÉCTRICA


RESISTENTE A LA ABRASIÓN


PUNTERA NO METÁLICA (COMPOSITE)


RESISTENTE A HIDROCARBUROS


ANTIPERFORANTE (OPCIONAL)


PLANTILLA CONFORT



REF. 6202 CAFÉ
*Cuero Graso

REF. 6202R CAFÉ
**Cuero Graso / Con refuerzo

## FICHA TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **Capellada** | *Cuero graso<br>**Cuero Graso / Con refuerzo en cuero |
| **Forro Interno** | Material textil tejido 100% Poliéster |
| **Marquilla** | PVC |
| **Costura** | Doble, Hilos de Nylon |
| **Ojete** | Poliéster sencillo y gancho cerrado termoplástico de alta densidad |
| **Lengüeta** | Acolchada, en cuero y material textil |
| **Cuello** | Anatómico tela sintética en Poliéster-PVC |
| **Cordones** | Redondo, 100 % Poliéster con puntera de acetato |
| **Puntera** | No metálica (composite) |
| **Forro Puntera** | Material no tejido de alta resistencia - 100% poliéster |
| **Contrafuerte** | Material termoplástico para máxima protección al talón |
| **Plantilla** | En Poliuretano para mayor confort |
| **Suela** | Poliuretano, resistente a hidrocarburos - ácidos, dieléctrica. Inyectada directamente al corte |
| **Altura Caña** | 6.5 Pulgadas |

- Garantía total 4 meses contra cualquier defecto de materiales o mano de obra en condiciones normales de uso.
- No someter a condiciones de humedad crítica, agentes químicos y altas temperaturas, golpear objetos metálicos o filosos que puedan afectar el calzado

**RESISTENCIA DIELÉCTRICA**

Norma ASTM F2412 Y 2413/11
Requisito: Máximo 3.0 mA de corriente de fuga, luego de un minuto a 18 KV

**PUNTERA NO METÁLICA (COMPOSITE)**

Norma Europea EN12568
Resistencia al impacto 200 ± 4J
Resistencia a la compresión 15 ± 0.1 KN

**ADHESION SUELA/CAPELLADA**

Norma técnica de requisitos:
ISO 20344:2012 Numeral 5.2

**RESISTENCIA A LA ABRASIÓN**

Normas técnicas de especificaciones:
ISO 4649:2010

**FLEXIÓN**

Norma técnica de Requisito:
ISO 20344:2012 Numeral 8.4.2

**RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN**

EN 12568